



3-контактный аварийный выключатель



3-контактный

Технические характеристики

Взрывозащищенные предохранительные выключатели 10 А	
Маркировка в соответствии с 94/9/ЕС	Ⓔ II 2 G Ex ed IIC T6 / Ⓔ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C
Сертификат ЕС на соответствие требованиям типовых испытаний	PTB 00 ATEX 1074
Сертификат соответствия IECEx	BKI 07.0014
Маркировка в соответствии с IECEx	Ex ed IIC T6 Ex tD A21 IP66 T53 °C
Допустимая температура окружающей среды	от -20 °C до +40°C ¹⁾
Номинальное напряжение	не более 500 В
Номинальная сила тока	не более 10 А
Частота	50/60 Гц
Номинальная включающая/отключающая способность АС-3 в соответствии с EN 60947-3	Ue 230 В / Ie 10 А Ue 400 В / Ie 10 А Ue 500 В / Ie 10 А
Входной предохранитель	до 400 В АС: 20 А gL до 500 В АС: 16 А gL
Контактные зажимы	главный контакт вспомогательный/сигнальный контакт
	2 x 1,5 ...2,5 мм ² 2 x 0,5...2,5 мм ²
Степень защиты в соответствии с EN 60529	IP66
Класс защиты	I
Кабельная муфта/отверстие в корпусе	M20 (d = 5 ...13 мм) см. данные для заказа M20 (d = 8...17 мм) см. данные для заказа
Масса	0,55 кг
Материал корпуса	ударопрочный полиамид
Цвет корпуса	черный
Вспомогательный контакт	1 x NO включение - запаздывание; выключение - опережение
Запирающее устройство	может быть заблокирован в положении ВЫКЛ с помощью 3 коммерчески доступных висячих замков (Ø макс. 6 мм)

¹⁾ Другой температурный диапазон по заказу

Взрывозащищенные предохранительные выключатели I



3-контактный



3-контактный аварийный выключатель

Данные для заказа

5

Описание	Кабельная муфта	Номер заказа
3-контактный	2 x M25 / 1 x M 20	GHG 261 0005 R0009
3-контактный	2 x M20	GHG 261 0005 R0005
3-контактный аварийный выключатель	2 x M25 / 1 x M 20	GHG 261 0005 R0010

По индивидуальному заказу взрывозащищенное исполнение со вспомогательными контактами

Принадлежности

Монтажная пластина для взрывозащищенных 3-контактных предохранительных выключателей 10 А

Тип:	Применение	Способ крепления	Номер заказа
Типоразмер 1	Монтаж на стене	монтаж без применения винтов	GHG 610 1953 R0101
Типоразмер 1	Монтаж на трубе	монтаж без применения винтов	GHG 610 1953 R0102
Типоразмер 1	Монтаж на решетке	монтаж без применения винтов	GHG 610 1953 R0103

Принадлежности для монтажных пластин


Тип	OU	Номер заказа
Табличка (без надписи) в держателе для монтажных пластин типоразмера 1, 2, 2А и 3	10	GHG 610 1953 R0057
Монтажный комплект для труб 1" (ø 27...30 мм) для монтажных пластин	10	GHG 610 1953 R0020

Принадлежности для козырька пластин


Тип:	Применение	OU	Номер заказа
Типоразмер 1	для монтажной пластины типоразмера 1	1	GHG 610 1955 R0101

Количество заказываемых изделий указывается в графе OU.

Размерный чертёж



3-контактный



X = монтажный размер